都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します

可燃性ガス探知器　自動吸引式

XP-702Ⅱ Z

フロン　可燃性ガス　熱線型半導体式センサ



▌高圧ガス保安協会検定合格品

特　長

●検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
●1台で2種類のガス検知が可能です。
●電池の長寿命化により、ランニングコストの低減をはかりました。

仕　様

型　式	XP-702ⅡZ-B	XP-702ⅡZ-A	XP-702ⅡZ-F
検知対象ガス※3	1種類の可燃性ガス（都市ガス、LPG等）	2種類の可燃性ガス切替式	代替フロンと可燃性ガス切替式
検知原理	熱線型半導体式		
検知可能漏洩量	都市ガス、LPG等：3.3×10^{-6}Pa·m³/s フロンガス：[R-407C] 12.4g/年間漏洩 [R-410A] 11.2g/年間漏洩		
検知可能濃度	都市ガス、LPG等：10ppm　フロンガス：30ppm		
応答時間	3秒以内（フロンガスは除く）		
検知表示	断続音及びアラームランプの点滅		
電　源	単3形アルカリ乾電池　3本		
電池使用時間※1	約18時間（アルカリ乾電池）[常温・常湿において]		
防爆構造	センサ部:耐圧防爆構造/その他:本質安全防爆構造		
使用温度範囲	−20℃〜50℃		
寸　法	W60×H140×D40mm（突起部は除く）		
重　量	約260g（電池除く）		
付属品	ドレンフィルタ、フィルタエレメント、点検ガス、標準アタッチメント、単3形アルカリ乾電池3本、ハンドストラップ		
別売オプション※2	路面用アタッチメント、伸縮式ガス導入管、イヤホン等		

※1 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
※2 ガス捕集器セットを4種類用意しています。詳細はお問い合わせください。
※3 検知対象ガスの種類についてはお問い合わせください。

XP-702ⅡZ 使用例

